

VISCOLUBE G

Lubricación de guías y correderas

VISCOLUBE G son aceites para la lubricación de todo tipo de guías, correderas y deslizadoras de máquinas herramientas. Están fabricados con aditivos especiales que proporcionan una elevada untuosidad y filmoresistencia.

VISCOLUBE G tienen excelentes propiedades adherentes sobre las guías, que permiten conseguir avances uniformes y sin vibraciones, evitando el “stick-slip” (desplazamiento a sacudidas) incluso con grandes cargas y velocidades lentas.

	VISCOLUBE G-32	VISCOLUBE G-68	VISCOLUBE G-150	VISCOLUBE G-220
Viscosidad cSt a 40°C	29-36	62-74	135-165	200-240
Grado ISO 3448	32	68	150	220
Indice Viscosidad	>90	>90	>90	>90
Punto Inflamación	>180°C	>200°C	>200°C	>210°C
Punto Congelación	<-10°C	<-10°C	<-10°C	<-10°C
Corrosión cobre (I)	1a	1a	1a	1a
Grado Viscosidad SAE	10	20	40	50

(I) ASTM D130

Los tipos **VISCOLUBE G-32** y **VISCOLUBE G-68**, son adecuados para guías horizontales y para máquinas donde está centralizado el aceite de guías y sistema hidráulico. Cumplen las normas CINCINNATI MILACRON P-68, P-69 y DIN 51524 parte 2, HLP (Aceites hidráulicos).

Los tipos **VISCOLUBE G-150** y **VISCOLUBE G-220**, son especiales para guías verticales, para máquinas que tienen que soportar grandes cargas y donde se requiera un aceite de viscosidad superior. Cumplen las normas CINCINNATI MILACRON P-50 y DIN 51517 CLP (Engranajes).